

LA QUALITÀ DI PARI PASSO CON LA PRODUTTIVITÀ.

L'elemento che salta immediatamente all'occhio nei sistemi multifunzionali b/n P-4531i MFP o P-4536i MFP è il grande touch-screen a colori. Con un semplice tocco, lo schermo permette di gestire tutte le funzioni del sistema senza dover perdere tempo a consultare il manuale d'uso. Questi due sistemi poliedrici hanno anche doti meno visibili ma altrettanto importanti da offrire: dall'elevata velocità di stampa, copia e scansione all'alta qualità di stampa di 1200 x 1200 dpi, noché all'eccellente produttività, flessibilità e compatibilità ambientale. Il tutto viene svolto senza produrre alcun rumore, con l'efficienza di un sistema d'inaudita qualità.



SISTEMA • • • MULTIFUNZIONALE

P-4531i MFP P-4536i MFP

Copia / Stampa / Scansione / Fax

HIGHLIGHTS:

Intuitività: la semplicità di utilizzo di P-4531i MFP o P-4536i MFP non si limita solo al touch panel regolabile di circa 18 cm, il suo vero potenziale risiede nell'interfaccia HyPAS di serie che consente di integrare soluzioni software e applicazioni opzionali specifiche per il cliente, oltre allo Scan Extension Kit per la creazione automatica di file PDF ricercabili. Potete configurare il vostro sistema in base a ciò di cui avete bisogno.

Versatilità: i sistemi offrono numerose funzioni intelligenti, come ad esempio il salto delle pagine bianche o l'ID Card Copy per copiare fronte-retro un originale di piccolo formato che successivamente viene combinato e stampato su una pagina. Ma non è tutto: completano il profilo la stampa e la scansione da dispositivo mobile attraverso l'applicazione gratuita Mobile Print App, nonché la stampa tramite Apple AirPrint* o Wi-Fi*.

Produttività: la stampa della prima pagina parte dopo soli 5,9 secondi, le stampe e le copie vengono eseguite a una velocità di 45 pagine A4 al minuto. Grazie a una capacità carta cospicua, pari a un massimo di 2.600 fogli, i sistemi P-4531i MFP o P-4536i MFP si rivelano davvero instancabili. Anche la funzione scanner si dimostra magistrale con un ritmo fino a 60 pagine al minuto.

Economicità: i sistemi P-4531i MFP o P-4536i MFP convincono per tutte le funzionalità e la produttività ma anche per il design lineare, il funzionamento silenzioso e i ridotti requisiti di spazio. In fatto di efficienza energetica vengono rispettate le normative più rigide per la gioia del portafogli e dell'ambiente!

P-4531i MFP / P-4536i MFP



Informazioni generali

Tipo Apparecchio da tavolo

Funzioni P-4531i MFP: Copiatura, stampa, scansione

Laser bianco e nero

P-4536i MFP: Copiatura, stampa, scansione,

Tecnologia

di stampa

Formato originale max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione originale

75 pagine con rotazione automatica A6R-A4, 50-120 g/m2 (standard)

Velocità di stampa/ copiatura

max. 45 pagine A4 al minuto e max. 22,5 pagine A4 al minuto duplex 5,9/7 secondi (stampa/copiatura)*

Tempo di riscaldamento

1. pagina

21 secondi

Risoluzione copia 600 x 600 dpi

Gradazioni

Alimentazione carta

Vassoio universale da 500 fogli (A5R-A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [max. 70 x 148 mm, 216 x 356 mm]), banner max. 915 mm (L)

Grammatura carta

Vassoio universale 60-120 g/m2, Multi Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-120 g/m2

Uscita carta

250 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso)

Memoria di sistema 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB

Selezione copie 1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex, prenotazione lavori, preferiti (programmi di lavoro), copia con scheda ID. Scan Once - Copy Many (copiatura memorizzata), scansione continua, salto delle pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso (modo metà velocità), 100 centri di costi

Dimensioni/Peso

Dimensioni 575 x 475 x 476 mm (A x L x P)

Peso circa 22.5 kg

Ambiente

Tensione 220/240 V, 50 Hz

Consumo energetico circa 1.276 W max., circa 630 W in funzione, circa 50 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità sospensione, valore

TEC: 2.4 KWh/settimana

Ambiente

Sicurezza

circa 52 dB(A) in funzione, circa 26,2 dB(A) Rumorosità

in modalità stand-by (ISO 7779/9296)

GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo Integrato nel sistema

Formati stampa A6R-A4

Definizione di

1.200 x 1.200 dpi

stamna

ARM Cortex-A9, 1,2 GHz

Interfacce USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host

Protocolli di rete TCP/IP, Net BEUI

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex

OS 10.5

Emulazioni PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (compatibile

con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS,

Open XPS, PDF 1.7

Funzioni Stampa diretta da memoria USB, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, stampa WSD/internet, Mobile Print/

Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione

CCD, colori e b/n

Formato scansione

Velocità di

b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in formato

A4/min. (300 dpi)

Risoluzione di scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR

Formati file

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS, MS Office/PDF con testo ricercabile durante la scansione*

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete TCP/IP

Sistemi operativi

Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012

Funzioni

Scan to SMB. Scan to e-mail. Scan to FTP. Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan autentificazione SMTP, LDAP

Sistema Fax (solo P-4536i MFP) Compatibilità Super G3

Formato originale max. A4 Velocità modem 33.6 kbps

Velocità di trasmissione 3 secondi o ancora meno con JBIG

Metodo di compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione fax Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200

dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine

(400 x 400 dpi)

8 MB (3.5 MB memoria immagine) Memoria fax

Tasti Abbreviati 200 numeri Tasti One touch 100 numeri

Sistemi operativi Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012

R2/2016

Funzioni Driver fax di rete, ripetizione automatica

della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Altro

Alimentazione carta

max. 4 x PF-3110 (vassoio universale da 1 x

500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m2])

Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Supporto card reader (10), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB),

HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 79 (alto), mobiletto no. 80 (basso)

*Dipende dallo stato operativo. **opzionale

***Per abilitare la funzionalità OCB è necessario installare memoria aggiuntiva

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare memoria

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt www.utax.com















Rivenditore UTAX