

IF IT WORX, IT'S

UTAX

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI



CONTENUTO

SISTEMI A COLORI

Sistemi multifunzionale A3	3
Sistemi multifunzionale A4	5
Stampante laser A4	8

SISTEMI B/N

Sistemi multifunzionale A3	9
Sistemi multifunzionale A4	13
Stampante laser A3	17
Stampante laser A4	18

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



	206ci	2506ci	3206ci	4006ci	
COPIA	Velocità di copiatura	20 pagine A4/min., 8 pagine A3/min. a colori, 10 pagine A3/min. in b/n	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100 o DP-7110
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1,5 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	4 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)	4 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		5006ci	6006ci	7006ci	8006ci
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	55 pagine A4 / 27 pagine A3/min. a colori, 60 pagine A4 / 30 pagine A3/min. in b/w	65/70 pagine A4 / 32/35 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/80 pagine A4 / 35/40 pagine A3/min. a colori e in b/w
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100 o DP-7110	Opzioni: DP-7100 o DP-7110	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	—	—
	STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce		USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Sistemi operativi		Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni		PCL6 (5c, XL), KPDLP 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDLP 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDLP 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDLP 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



300ci

COPIA	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
	Capacità carta, max.	3.100 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)
	Zoom	25%-400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75
	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200



350ci

400ci

35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
3.100 fogli	3.100 fogli
A6R-A4	A6R-A4
Opzioni: DP-5100 o DP-5110	Opzioni: DP-5100 o DP-5110
Standard	Standard
2 GB di RAM, 8 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)	2 GB di RAM, 320 GB HDD
25%-400%	25%-400%
Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75
Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)
Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP	TCP/IP
max. A4	max. A4
33,6 kbps	33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



P-C2155w MFP



P-C2655w MFP

	P-C2155w MFP	P-C2655w MFP	
COPIA	Velocità di copiatura	21 pagine A4/min. a colori e in b/n	26 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli	1 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	550 fogli	550 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)
	Zoom	25%-400%	25%-400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 77	Opzioni: no. 77
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaeTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaeTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5
RETE	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
FAX	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	22/100	100/100

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



		P-C3060 MFP	P-C3065 MFP	P-C3560i MFP	P-C3565i MFP
COPIA	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/200	--	22/200

STAMPANTE LASER A4



P-C2650DW

P-C3061DN

P-C3560DN

P-C4070DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	26 pagine/min. a colori e in b/n	30 pagine/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz	PowerPC 465S/1 GHz	PowerPC 465S/1 GHz	PowerPC 465S/1 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	--	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		256i	1855	2256
COPIA	Velocità di copiatura	25 pagine A4 / 13 pagine A3 min.	18 pagine A4 / 8 pagine A3/min.	22 pagine A4 / 10 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	400 (300 + 100 fogli)	400 (300 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	3 x 300 fogli	3 x 300 fogli
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	1.300 fogli	1.300 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-480	Opzioni: DP-480
	Duplex	Standard	Opzioni: DU-480	Opzioni: DU-480
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	256 MB di RAM	256 MB di RAM
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
STAMPA	Mobiletto	Opzion: no. 62	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0	USB 2.0
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1
RETE	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	GDI	GDI
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	--	(opzionale)
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk	--	TCP/IP
SCAN	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	--	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1
	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400 (solo b/n), 600 (solo b/n) dpi	200, 300, 400 (solo b/n), 600 (solo b/n) dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
FAX	Protocollo di rete	TCP/IP	--	--
	Formato originale	max. A3	--	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	--	MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati		100/200	--	32/120

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		3061i	3561i
COPIA	Velocità di copiatura	30 pagine A4 /min., 15 pagine A3/min.	35 pagine A4/min., 17 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
	Capacità carta, max.	4.100 fogli	4.100 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	2 GB RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)	2 GB RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)
	Zoom	25%-400%	25%-400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
RETE	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3) XPS, PRESCRIBE IIe
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
FAX	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		4056i	5056i	6056i
COPIA	Velocità di copiatura	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min.	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100 o DP-7110	Opzioni: DP-7100 o DP-7110	Opzioni: DP-7100 o DP-7110
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
RETE	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
FAX	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A3



		7056i	8056i
COPIA	Velocità di copiatura	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	--	--	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare , Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



P-3521 MFP



P-3527w MFP



COPIA	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5
RETE	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
FAX	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



	P-4020 MFP	P-4025w MFP	P-4026iw MFP	
COPIA	Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli	850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	100/200	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



	P-4030 MFP	P-4035 MFP	P-4030i MFP	P-4035i MFP	
COPIA	Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
	Gradazioni	256	256	256	
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli	
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	
	Duplex	Standard	Standard	Standard	
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PPDF 1.7, XPS	
	RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
		Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi		Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	
FAX	Formato originale	--	max. A4	max. A4	
	Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps	
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/100	100/200	

SISTEMI MULTIFUNZIONALE A4



	P-5035i MFP	P-6035i MFP
--	-------------	-------------

	P-5035i MFP	P-6035i MFP	
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200

STAMPANTE LASER A3



LP 3151

Formati stampa	A6R-A3
Velocità di stampa	51 pagine A4 / 26 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.200 (2 x 500 + 200 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	PowerPC 750FL/600 MHz
Memoria di stampa	128 MB di RAM (max. 640 MB di RAM)
Interfacce	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe

STAMPANTE LASER A4



P-3522DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Duplex	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4531DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	45 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1200 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5031DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	50 pagine A4/min.	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1200 MHz	Cortex-A9 / 1200 MHz	Cortex-A9 / 1200 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 01/2017

Rivenditore UTAX

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.