

P-4531i MFP/ P-4536i MFP

Qualità o quantità? Perché non entrambe?

Oggi giorno non è più necessario fare una scelta tra quantità e qualità. Entrambi i nostri sistemi multifunzionali b/n P-4531i MFP e P-4536i MFP combinano alla perfezione queste due caratteristiche e non solo! Oltre a un'elevata velocità di stampa e a una risoluzione impressionante di 1.200 x 1.200 dpi, tra le loro proprietà rientrano anche versatilità, produttività e utilizzo semplice. Il touch-screen a colori, grande e intuitivo, permette di gestire non solo qualità e quantità, bensì anche le numerose funzioni intelligenti che semplificano la vostra routine di lavoro quotidiana. È una certezza!

Ecco i vantaggi per voi:



Intuitività: la semplicità di utilizzo di P-4531i MFP o P-4536i MFP non si limita solo al touch panel regolabile da ca. 18 cm ma dispiega il suo vero potenziale grazie all'interfaccia HyPAS™ di serie per l'integrazione di soluzioni software e applicazioni opzionali specifiche per il cliente, o ancora grazie allo Scan Extension Kit opzionale per la creazione automatica di file PDF ricercabili. Potete configurare il vostro sistema in base a ciò di cui avete bisogno.



Versatilità: i sistemi offrono numerose funzioni intelligenti, come ad es. "salto delle pagine bianche" o "ID Card Copy" per copiare un originale fronte-retro di piccolo formato che successivamente viene combinato e stampato su una pagina. Ma non è tutto: la stampa e la scansione da dispositivo mobile grazie all'applicazione gratuita Mobile Print App nonché la stampa tramite Apple AirPrint* o Wi-Fi* completano il profilo.



Produttività: la stampa della prima pagina parte dopo soli 5,9 secondi, stampe e copie sono eseguite con una velocità di 45 pagine A4 al minuto. Grazie a una capacità carta cospicua pari a un massimo di 2.600 fogli, i sistemi P-4531i MFP o P-4536i MFP si rivelano davvero instancabili. Anche la funzione scanner, con un ritmo fino a 60 pagine di immagini al minuto, si dimostra magistrale.



Economicità: i sistemi P-4531i MFP o P-4536i MFP convincono per tutte le funzionalità e la produttività ma anche per il design lineare, il funzionamento silenzioso e i ridotti requisiti di spazio. In fatto di efficienza energetica, sono rispettate le disposizioni più rigorose: per la gioia del budget e dell'ambiente!



* opzionale

P-4531i MFP/ P-4536i MFP
Sistema multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

P-4531i MFP/ P-4536i MFP

Scheda tecnica

Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	<i>P-4531i MFP:</i> Copiatura, stampa, scansione <i>P-4536i MFP:</i> Copiatura, stampa, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser bianco e nero
Formato originale	max. A4 dal piano di copiatura
Alimentazione originale	75 pagine con rotazione automatica, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard)
Velocità di stampa/copiatura	max. 45 pagine A4 al minuto e max. 22,5 pagine A4 al minuto duplex
1. pagina	5,9/7 secondi (stampa/copiatura)*
Tempo di riscaldamento	21 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoio universale da 500 fogli (A5R-A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [max. 70 x 148 mm, 216 x 356 mm]), banner max. 915 mm (L)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso)
Memoria di sistema	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex, prenotazione lavori, preferiti (programmi di lavoro), copia con scheda ID, Scan Once - Copy Many (copiatura memorizzata), scansione continua, salto delle pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso (modo metà velocità), 100 centri di costi

Dimensioni/Peso

Dimensioni	575 x 475 x 476 mm (A x L x P)
Peso	circa 22,5 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50 Hz
Consumo energetico	circa 1.276 W max., circa 630 W in funzione, circa 50 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,4 kWh/settimana

Ambiente

Rumorosità	circa 52 dB(A) in funzione, circa 26,2 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A4
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Processore	ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPD.L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funzioni	Stampa diretta da memoria USB, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, stampa WSD/internet, Mobile Print/Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A4
Velocità di scansione	b/n: max. 60/26 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS, MS Office/PDF con testo ricercabile durante la scansione**
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

Sistema Fax (solo P-4536i MFP)

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi)
Memoria fax	8 MB (3,5 MB memoria immagine)
Tasti Abbreviati	200 numeri
Tasti One touch	100 numeri
Gruppi	50 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione carta	max. 4 x PF-3110 (vassoio universale da 1 x 500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
Altro	Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Supporto card reader (10), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 79 (alto), mobiletto no. 80 (basso)

*Dipende dallo stato operativo. **opzionale

***Per abilitare la funzionalità OCR è necessario installare memoria aggiuntiva

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare memoria aggiuntiva.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

www.triumph-adler.com



TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.